MÉTRIQUE/METRIC

MÉTRIQUE/METRIC

Référence de cette carte pour usage militaire: Military users, refer to this map as: SÉRIE A 501 SERIES; CARTE 23 K MAP; ÉDITION 2 MCE EDITION

RÉSERVOIR DE CANIAPISCAU

Caniapiscau

Caniapiscau

Kuyuno 362 km

Municipalité de Baie-James
MCR Caniapiscau

Administration Régionale Kativik
MCR Caniapiscau

535±

70°00′ 45′ 30′ 15′ 69°00′ 45′ 30′ 15′ 68°00′
55°00′ 45′ 30′ 15′ 54°00′
440000m.E. 560000m.E.
6090000m.N. 5990000m.N.

QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES
ZONE 19
TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: GRID ZONE DESIGNATION	IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION
19 U	DL EL DK EK 60 5

EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS
EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES



		(ci-dessus) (as above)
POINT DE REPÈRE REFERENCE POINT	EGLISE- CHURCH	
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m SQUARE: Read letters of 100 000m square		NU
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.		4 5 45
ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. NORTHING: Read number on grid line immediately below point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord. Estimate tenths of a square from this line northward to point.		0 4 04
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: GRID REFERENCE:		NU4504

Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que: 14VNU4504
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504

1971 & 1973		1973 & 1974
1973		
1971 & 1973		
1973		

Les principales caractéristiques ont été mises à jour à l'aide des images prises par satellite en 1984.
Updated for all major features using satellite imagery obtained in 1984.

ÉTABLIE PAR LA DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. TIRÉE DE CARTES AU 1:50 000. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS AU DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1988.

© 1988. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Pour tout renseignement concernant les repères et bornes altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction des levés et de la cartographie, Ottawa.

CANIAPISCAU
QUÉBEC

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys and Mapping Branch, Ottawa.

PRODUCED BY THE SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. DERIVED FROM 1:50 000 MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1988.

© 1988. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA.
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Routes:
gravier, agglomeré, toute saison ..... loose or stabilized surface, all weather ... 2 voies ou plus / 2 lanes or more
de gravier, temps sec ..... loose surface, dry weather
de terre ..... cart track
sentier, percée ou portage ..... trail, cut line or portage

Roads: moins de 2 voies / less than 2 lanes

POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

Échelle 1:250 000 Scale

Milles 5 0 5 10 15 20 Miles
Kilomètres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilometres

En 1987, la déclinaison magnétique varie de 26°21' vers l'ouest au centre du bord ouest à 27°17' vers l'ouest au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 1,1'.

Magnetic declination 1987 varies from 26°21' westerly at centre of west edge to 27°17' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 1.1'.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Mètres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Metres
Pieds 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Feet

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 MÈTRES
Altitudes en mètres
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

CONTOUR INTERVAL 50 METRES
Elevations in Metres above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection



Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique
Index to adjoining Maps of the National Topographic System

CANIAPISCAU
23 K
ÉDITION 2 EDITION

Énergie, Mines et Ressources Canada
Energy, Mines and Resources Canada