



Military users, refer to this map as: Référence de cette carte: pour usage militaire:	SERIES MAP EDITION	A 501 26 P 3 MCE	SÉRIE CARTE ÉDITION
--	--------------------------	------------------------	---------------------------

THE LIMITS OF THE LAND PARCELS WITHIN THE LAND CLAIM SETTLEMENT AREA ARE DEPICTED IN APPROXIMATE LOCATIONS. THE TERRITORIAL LIMITS OF NUNAVUT WILL COME INTO FORCE APRIL 1, 1999.

LES LIMITES DES PARCELLES DE TERRAIN SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RÉGLEMENT DES REVENDICATIONS TERRITORIALES SONT APPROXIMATIVES. LES LIMITES DÉFINISSANT LE TERRITOIRE DU NUNAVUT SERONT OFFICIELLEMENT ADOPTÉES LE 1^{er} AVRIL 1999.

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 20
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
20W	<table><tr><td>LL</td><td>ML</td></tr><tr><td>LK</td><td>MK</td></tr><tr><td>4</td><td>75</td></tr></table>	LL	ML	LK	MK	4	75
LL	ML						
LK	MK						
4	75						

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES RÉFÉRENCES À 1000 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)
POINT DE RÉFÈRE

SQUARE: Read letters of 100 000m square
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
ABSCISSE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.

Estimate tenths of a square from this line eastward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.

Estimate tenths of a square from this line northward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.

GRID REFERENCE: NU4504
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designator as: 14NNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelque un qui se trouve à plus de 18°; peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14NNU4504

PRODUCED BY THE SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1986.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1986 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INTERIM CORRECTIONS 1993.

Roads: loose or stabilized surface, all weather gravier, aggloméré, toute saison loose surface, dry weather de gravier, temps sec cart track de terre trail, cut line or portage sentier, percée ou portage

For complete reference see reverse side. Pour une liste complète des signes, voir au verso.

OKOA BAY

DISTRICT OF FRANKLIN DISTRICT DE FRANKLIN
NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST



Magnetic declination 1986 varies from 48°17' westerly at centre of west edge to 47°54' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 25.6'.

En 1986, la déclinaison magnétique varie vers l'ouest de 48°17' au centre du bord ouest à 47°54' au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 25,6'.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

68°	27 A	67°
26 O	26 P	16 M & N
26 J	26 I	16 L & X
66°		65°

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique