This document was produced by scanning the original publication.

Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.

35 G 1:250,000 **CANADA** EDITION 1 35 G

Refer to this map as: 35 G EDITION 1 ASE SERIES A 501

NUVILIK LAKES
QUÉBEC

Scale 1:250,000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 Milles

Kilometres 5 0 5 10 15 20 Kilomètres

Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
Contour Interval 200 feet
Elevations in feet above Mean Sea Level

Projection Transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié (1927)
Équidistance des courbes: 200 pieds
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

RELIABILITY DIAGRAM - CROQUIS D'EXACTITUDE



A - Large scale topographic maps, photogrammetric 1961-62.
B - Stereo-compiled from 1958 aerial photographs.

A - Cartes topographiques à grande échelle (photogrammétrie: 1961-62)
B - Rédigée par stéréorestitution d'après des photos aériennes prises en 1958.

Compiled 1960, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF MINES AND TECHNICAL SURVEYS. Field surveys 1957-58. Printed 1964.

Magnetic declination 1965 varies from 36°27' westerly at centre of west edge to 39°03' westerly at centre of east edge. Mean annual change: 9.1' easterly.

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait gré au public de lui signaler corrections et additions.

Rédigée en 1960 par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DES MINES ET DES RELEVÉS TECHNIQUES. Levés sur le terrain en 1957-58. Imprimée en 1964.

La déclinaison magnétique pour 1965 varie de 36°27' Ouest au centre de la limite Ouest à 39°03' Ouest au centre de la limite Est. Variation moyenne annuelle: 9.1' Est.

Road, dry weather ..... Chemin, période sèche .....
Wagon or winter road ..... Chemin de terre ou d'hiver .....
Trail or portage ..... Sentier ou portage .....
Town ..... Ville .....
Village or settlement ..... Village ou hameau .....
Post office ..... Bureau de poste .....
Horizontal control point ..... Point géodésique .....
Boundary monument ..... Borne frontière .....

Stream intermittent or dry ..... Cours d'eau intermittent ou à sec .....
indefinite ..... imprécis .....
Rapids; falls ..... Rapides; chutes .....
Marsh or swamp ..... Marais ou marécage .....
Intermittent lake ..... Lac intermittent .....
Depression contours ..... Courbes de cuvette .....
Spot elevation, in feet ..... Repère de nivellement en pieds ..... 2550.



Index to adjoining sheets of National Topographic System.
Tableau d'assemblage du Système National de Référence Cartographique

GRID ZONE DESIGNATION	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
18V	V D W D / V C W C 68 5

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

EXAMPLE: BUILDING

SQUARE: Read letters of 100,000 m. square	WD
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point	2
Estimate tenths of a square from this line eastward to point	8
NORTHING: Read number on grid line immediately below point	28
Estimate tenths of a square from this line northward to point	7
MILITARY GRID REFERENCE (to nearest 1,000 metres)	WD2827

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation as: 18V WD2827

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 18

NUVILIK LAKES
35 G
EDITION 1