

Military users,
refer to this map as:
Référence de cette carte
pour usage militaire:

SERIES A 502 SERIE
MAP 74 A CARTE
EDITION 5 MCE ÉDITION

METRIC/MÉTRIQUE

METRIC/MÉTRIQUE

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 13
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
13 V	<table><tr><td>DD</td><td>ED</td></tr><tr><td>DC</td><td>EC</td></tr><tr><td colspan="2">5</td></tr></table>	DD	ED	DC	EC	5	
DD	ED						
DC	EC						
5							

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1 000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 1 000 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT
POINT DE REPÈRE

CHURCH - EGLISE (as above)
(ci-dessus)

SQUARE: Read letters of 100 000m square
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000 m

EASTING: Read number on grid line
immediately to left of point.
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement à gauche
du repère.


Estimate tenths of a square from
this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction est:

NORTHING: Read number on grid line
immediately below point.
ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous
du repère.

Estimate tenths of a square from
this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction nord:

GRID REFERENCE:
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone
designation as: 14VNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelque un qui se
trouve à plus de 18° peu importe la direction, indiquez
également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504




Updated for features visible on 1988 satellite imagery.
Mise à jour pour illustrer les éléments cartographiques visibles
sur les images satellite de 1988.

Roads: loose or stabilized surface, all weather 2 lanes or more
loose surface, dry weather 2 voies ou plus
cart track moins de 2 voies
trail, cut line or portage sentier, percée ou portage

Routes: gravier, aggloméré, toute saison 2 lanes or more
de gravier, temps sec 2 voies ou plus
moins de 2 voies

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO



Magnetic declination 1992 varies from 16°05' easterly at centre
of west edge to 14°03' easterly at centre of east edge. Mean
annual change decreasing 11.5°.

En 1992, la déclinaison magnétique varie de 16°05' vers l'est au
centre du bord ouest à 14°03' vers l'est au centre du bord est.
La variation annuelle moyenne décroît de 11,5°.

UPPER FOSTER LAKE

NORTHERN SASKATCHEWAN ADMINISTRATION DISTRICT
SASKATCHEWAN
WEST OF SECOND MERIDIAN OUEST DU DEUXIÈME MÉRIDIEN

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement
et les bornes géodésiques, s'il vous plaît s'adresser à la Division
des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES
RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE
DIAGRAMME, PUBLIÉE EN 1992.

© 1992. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

