METRIC/MÉTRIQUE

128°00′ 45′ 30′ 15′ 127°00′ 45′ 30′ 15′ 126°00′
63°00′ 45′ 30′ 15′ 62°00′
560000m.E. 640000m.E.
6990000m N. 6980000m N.

REDSTONE PLATEAU

BACKBONE RANGES

(MACKENZIE MOUNTAINS)

PAINTED MOUNTAINS

THUNDERSTONE RANGE

SUNBLOOD RANGE

SAPPER RANGES

LOGAN MOUNTAINS

RAGGED RANGE

Silverberry

Black

Sharpe

Willow

Broken

Skeeter

Nahanni

Tlogotsho

Kraft

Coppercap

Dolf

Sunblood

Ragged

Gainer

Tidal Lake Creek

Nahanni River

South Nahanni River

Flat River

Prairie Creek

Rabbitkettle Lake

Gainer Lake

Tidal Lake

Coates Lake

Willow Lake

Broken Lake

Skeeter Lake

Nahanni Butte

MOUNT KRAFT 2259

COPPERCAP MOUNTAIN

MOUNT BERG

BLACK WOLF MOUNTAIN 2258

DOLF MOUNTAIN

MOUNT SIR JAMES MacBRIEN

MOUNT HARRISON SMITH

MOUNT IDA

MOUNT SIDNEY DOBSON 2622

NAHANNI NATIONAL PARK RESERVE
PARC NATIONAL NAHANNI RÉSERVE

WE XV
WU XU

Military users, refer to this map as:
Référence de cette carte pour usage militaire:

SERIES A 502 SÉRIE
MAP 95 L CARTE
EDITION 2 MCE ÉDITION

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 9
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION
DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 9V

100 000 m SQUARE IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m

WV	XV
WU	XU

69
6

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT
POINT DE REPÈRE CHURCH - ÉGLISE (as above) (ci-dessus)

SQUARE: Read letters of 100 000m square
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m NU

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point:
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 4
Estimate tenths of a square from this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
45

NORTHING: Read number on grid line immediately below point:
ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère: 0
Estimate tenths of a square from this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
04

GRID REFERENCE:
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que:14VNU4504

1963 & 1975	
1963	
1977	
1982	1980

Updated for all major features using satellite imagery obtained in 1985.

Les principales caractéristiques ont été mises à jour à l'aide des images prises par satellite en 1985.

PRODUCED BY THE SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. DERIVED FROM 1:50 000 MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1987.

© 1987. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys and Mapping Branch, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères et bornes altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction des levés et de la cartographie, Ottawa.

ÉTABLIE PAR LA DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DU RESSOURCES. TIRÉE DE CARTES AU 1:50 000. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS AU DIAGRAMME. PUBLIÉE 1987.

© 1987. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

GLACIER LAKE

NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Roads: Routes:
cart track ..... de terre .....
trail, cut line or portage ..... sentier, percée ou portage .....

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

Scale 1:250 000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Milles
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

Magnetic declination 1987 varies from 31°40′ easterly at centre of west edge to 31°47′ easterly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 21.3′.

En 1987, la déclinaison magnétique varie vers l'est de 31°40′ au centre du bord ouest à 31°47′ au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 21.3′.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Metres 30 20 10 0 50 100
Feet 100 50 0 100 200 300 400

CONTOUR INTERVAL 200 METRES
Elevations in Metres above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Metres 150 200 250 300 Mètres
Feet 500 600 700 800 900 1000 Pieds

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 200 MÈTRES
Altitudes en mètres
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

130°00′ 124°00′
64°00′
61°00′
130°00′ 124°00′

105 P	95 M	95 N
105 I	95 L	95 K
105 H	95 E	95 F

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

GLACIER LAKE
95 L
EDITION 2 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada Énergie, Mines et Ressources Canada