



Military users, refer to this map as: Réference de cette carte pour usage militaire:	SERIES A 502 MAP 96 F ÉDITION 2 MCE	SÉRIE CARTE ÉDITION
--	-------------------------------------	---------------------

METRIC/MÉTRIQUE

TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 10  
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR  
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m				
10W	<table><tr><td>CH</td><td>DJ</td></tr><tr><td>4</td><td>73</td></tr></table>	CH	DJ	4	73
CH	DJ				
4	73				

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES  
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)  
POINT DE REPÈRE

SQUARE: Read letters of 100 000m square CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m NU

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. ABSISSÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 4 5 45

NORTHING: Read number on grid line immediately below point. ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4 04

GRID REFERENCE: NU4504  
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504  
Si vous faites connaître votre position à quelque un qui se trouve à plus de 18° plus importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504

1974	
1971	
1970	1971

Updated for all major features using satellite imagery obtained in 1983.  
Les principales caractéristiques ont été mises à jour à l'aide des images prises par satellite en 1983.

Routes: de terre ..... sentier, percée ou portage .....	Roads: cart track ..... trail, cut line or portage .....
POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO	FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

Magnetic declination 1988 varies from 34°28' easterly at centre of west edge to 34°28' easterly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 28.0'

En 1988, la déclinaison magnétique varie de 34°28' vers l'est au centre du bord ouest à 34°28' vers l'est au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 28.0'

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES Mètres 30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Feet	CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS Altitudes in metres Feet
Contour interval 20 metres Elevations in metres above Mean Sea Level North American Datum 1927 Transverse Mercator Projection	ÉQUIDISTANCE DES COUBRES 20 MÈTRES Altitudes en mètres Système de référence géodésique nord-américain, 1927 Projection transverse de Mercator

128°	67°	122°
96 L	96 K	96 J
96 E	96 F	96 G
96 D	96 C	96 B
64°	64°	64°

MAHONY LAKE  
96 F  
EDITION 2 ÉDITION

MAHONY LAKE  
96 F  
EDITION 2 ÉDITION