Canada

21 G/8 ÉDITION 7

SAINT JOHN
21 G/8
EDITION 7 ÉDITION

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:

SERIES	A 791 SÉRIE
MAP	21 G/8 CARTE
EDITION	7 MCE ÉDITION

GAGETOWN RANGE AND TRAINING AREA

NEREPIS HILLS

QUEENS RIDGE HIGH HILLS

LONG (SAINT JOHN RIVER/RIVIÈRE SAINT-JEAN) REACH

KENNEBECASIS PENINSULA

KINGSTON PENINSULA

GRAND BAY

SAINT JOHN HARBOUR

NORTH CHANNEL

LONG ISLAND

KENNEBECASIS BAY

SOUTH BAY

LOCH ALVA

CHARLOTTE COUNTY

QUEENS COUNTY

KINGS COUNTY

SAINT JOHN COUNTY

Fredericton Junction 23 km

Oromocto 40 km

Central Greenwich 1 km

Kingston 9 km

Prince of Wales 18 km

4.6 km

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1990
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 1.7'

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1990
Variation annuelle décroissante 1.7'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 19
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 19 T

100 000 m SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m: FA GA

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT · CHURCH · ÉGLISE	(as above / ici-dessus)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère	97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:	6
	975
NORTHING: Read number on grid line immediately below point ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère	98
Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:	4
GRID REFERENCE: RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:	984 975984
Nearest similar grid reference 100 000 metres La référence similaire la plus près est à 100 000 mètres	

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 20
LES AMORCES BRUNES NUMEROTÉES REPRÉSENTENT LE QUADRILLAGE U.T.M. DE 1000 MÈTRES

21 G/10	21 G/9
21 G/7	21 G/8
21 G/2	21 G/1

21 W/12 21 W/5 21 W/4

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
INFORMATION CURRENT AS OF 1987. PUBLISHED 1990.

© 1990. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Roads: / Routes:

hard surface	revêtement dur	dual highway, double chaussée, 2 lanes, 2 voies
hard surface	revêtement dur	more than 2 lanes, plus de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	less than 2 lanes, moins de 2 voies
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	2 lanes or more, 2 voies ou plus
unclassified road or street	route non classée ou rue	less than 2 lanes, moins de 2 voies
cart track	de terre	
trail, cut line, portage	sentier, percée ou portage	

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

SAINT JOHN
NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK

Scale 1:50 000 Échelle

Miles 1 — 0 — 1 — 2 — 3 Miles
Metres 1000 — 0 — 1000 — 2000 — 3000 — 4000 Mètres

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Metres 30 20 10 0 50 100
Feet 100 50 0 100 200 300 400

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
150 200 250 300 Mètres
500 600 700 800 900 1000 Pieds

CONTOUR INTERVAL 50 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain,1927
Projection transverse de Mercator

Coordinate Conversion (NAD 27 to NAD 83 (NGS 84):
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	add	0.3"
	Longitude -	subtract	2.1"
Grid:	Northing -	add	227m
	Easting -	add	39m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (NGS 84):
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	additionner	0,3"
	Longitude -	soustraire	2,1"
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	additionner	227m
	Abscisse (E) -	additionner	39m

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1987. PUBLIÉE EN 1990.

© 1990. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

SAINT JOHN
21 G/8
EDITION 7 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada — Énergie, Mines et Ressources Canada