GIRARDVILLE
32 H/2
ÉDITION 2 EDITION

Référence de cette carte pour usage militaire: / Military users, refer to this map as:
SÉRIE A 761 SERIES
CARTE 32 H/2 MAP
EDITION 2 MCE EDITION

CANTON DE LAUBERIVIÈRE
CANTON DE DAMVILLE
CANTON DE DOSQUET
CANTON DE CONDÉ
CANTON DE HUBERT
CANTON DE BOURBON
CANTON DE HUBERT
CANTON DE HÉMON
CANTON DE DAMVILLE
CANTON DE CHOMEDEY
CANTON DE CONDÉ
CANTON DE RAMEZAY
CANTON DE BOURBON
CANTON DE RAMEZAY
CANTON DE GIRARD
CANTON DE BEAUCET
CANTON DE HÉMON
CANTON DE BEAUCE
Girardville
Scierie
Brûleur
Centre communautaire
Hôtel de ville
Aréna
Saint-Thomas-Didyme 18 km
Albanel 16 km
15 km

N.G.
N.M.
20°31' ouest / 365 Mils
1°42' ouest / 30 Mils
Nord géographique — Grid north
Nord magnétique — Magnetic north

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1990
Variation annuelle décroissante 0.5'

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1990
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 0.5'

QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES
ZONE 18
ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE GRID ZONE DESIGNATION	IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION
18U	XK

EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS
EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

99 / 98 / 97 — 95 96 97 98

POINT DE REPÈRE / REFERENCE POINT: ÉGLISE - CHURCH (ci-dessus / as above)

ABSCISSE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.
EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. 97
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. 5
975

ORDONNÉE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.
NORTHING. Read number on grid line immediately below point. 98
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord. Estimate tenths of a square from this line northward to point. 4
984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: / GRID REFERENCE: 975984

La référence similaire la plus près est à 100 000 mètres
Nearest similar grid reference 100 000 metres

73°30' 49°30'	32 H/6	32 H/7	32 H/8
	32 H/3	32 H/2	32 H/1
	32 H/14	32 H/15	32 H/16
48°45'	73°30'	72°00'	48°45'

Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique
Index to adjoining Maps of the National Topographic System

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1989. PUBLIÉE EN 1990.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1990 SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

PROVISIONAL PRINT
IMPRESSION PROVISOIRE

Routes: / Roads:

		double chaussée divided highway	plus de 2 voies more than 2 lanes
revêtement dur	hard surface	2 voies 2 lanes	moins de 2 voies less than 2 lanes
revêtement dur	hard surface	2 voies ou plus 2 lanes or more	moins de 2 voies less than 2 lanes
gravier, aggloméré, toute saison	loose or stabilized surface, all weather		
de gravier, temps sec	loose surface, dry weather		
route non classée ou rue	unclassified road or street		
de terre	cart track		
sentier, percée ou portage	trail, cut line or portage		

POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO — FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

GIRARDVILLE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MARIA-CHAPDELAINE
QUÉBEC

Échelle 1:50 000 Scale

Milles 1 0 1 2 3 Miles
Mètres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Metres

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Mètres 30 20 10 0 — 50 — 100 — 150
Pieds 100 50 0 — 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Feet

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain,1927
Projection transverse de Mercator

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Feet — 200 — 250 — 300 Metres

CONTOUR INTERVAL 50 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (WGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	additionner	0.22"
	Longitude -	additionner	1.64"
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	additionner	227m
	Abscisse (E) -	additionner	29m

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 84)
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	add	0.22"
	Longitude -	add	1.64"
Grid:	Northing -	add	227m
	Easting -	add	29m

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INFORMATION CURRENT AS OF 1989. PUBLISHED 1990.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1990. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

GIRARDVILLE
32 H/2
ÉDITION 2 EDITION

Énergie, Mines et Ressources Canada — Energy, Mines and Resources Canada