52 A/14 1:50,000 CANADA EDITION 2 52 A/14

Joins 52 H/3

89°30' 318000m. E. 19 20 21 22 23 25' 24 25 26 27 28 29 20' 30 31 32 33 34 35 15' 36 37 38 39 40 41 10' 42 43 44 45 46 47 05' 48 49 50 51 352000m. E. 53 89°00'

49°00' 5429000m N. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 55' 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 50' 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 5404000m. N. 48°45'

Joins 52 A/13 Joins 52 A/15

Gas Pipeline (underground) Creek Rapids Gravel Pit Microwave Fire Lookout Dump Dam Wharf Ruins Cairn Rock Cut Trail Portage Road Railroad Power Line Pipeline

Lakes: Scandrett, Whitefly, Bluestone, Gutteridge, Making, Creighton, Barbidge, Smiley, Hannahan, De Courcey, Mowing, Kingstone, Gurnett, Tease, MacMillan, Manchester, Mott, Broomhead, McGaughey, Lavergne, Pace, Keelor, McWhinney, Sprenger, Prain, Blanham, Virian, Phair, Brink, Macauley, Barker, Hacker River, Mellfish, Shallowwood, Skarbrick, Spoon, Tearpot, Rae, Anstep, East Dog, Island, Sewell, Dog Lake, Bay, East Bay (Dog Lake)

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1974
FOR CENTRE OF MAP
Annual change increasing 0.5'

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1974
Variation annuelle croissante 0.5

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 16
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M.
16 U	C K

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE	CHURCH - ÉGLISE	(as above) (ci-dessus)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. LONGITUDE EST: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère:		97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:		5 975
NORTHING: Read number on grid line immediately below point. LATITUDE NORD: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en-dessous du repère:		98
Estimate tenths of a square from this line northward to point: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:		4 984
GRID REFERENCE / RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:		975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 62 miles)
La prochaine référence similaire est à 100,000 mètres (environ 63 milles)

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLÉVATIONS



Military users, refer to this map as: Référence de cette carte pour usage militaire:

SERIES	A751	SÉRIE
MAP	52 A/14	CARTE
EDITION	2 MCE	EDITION

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. Updated from aerial photographs taken in 1972. Culture check 1973. Printed 1975.

Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1975.

Roads:	Routes:		
hard surface, all weather	pavée, toute saison	dual highway 2 chaussées séparées	more than 2 lanes plus de 2 voies
hard surface, all weather	pavée, toute saison	2 lanes 2 voies	less than 2 lanes moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather, loose surface, dry weather and unclassified streets	gravier aggloméré, toute saison, de gravier, temps sec et rues hors classe	2 lanes or more 2 voies ou plus	less than 2 lanes moins de 2 voies
cart track	de terre		
trail or portage	sentier ou portage		

Joins 52 A/11

EAST BAY

THUNDER BAY DISTRICT
ONTARIO

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres
Yards 1000 0 1000 2000 3000 4000 Verges

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official.
Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 50 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie sauvarit gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 84)
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	add	0.1"
	Longitude -	add	0.2"
Grid:	Northing -	add	222m
	Easting -	add	1m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (WGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	additionner	0,1"
	Longitude -	additionner	0,2"
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	additionner	222m
	Abscisse (E) -	additionner	1m

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1972. Vérification des ouvrages en 1973. Imprimée en 1975.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© Canada 1975 tous droits réservés