52 A/15

1:50,000

CANADA

Joins 52 H/2

EDITION 2

52 A/15

89°00' 355000m. E. 56 57 58 59 55' 60 61 62 63 64 65 50' 67 68 69 70 71 45' 73 74 75 76 77 40' 79 80 81 82 83 84 35' 85 86 87 88 389000m. E 88°30'

49°00' 5428000m. N.

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:
SERIES A751 SÉRIE
MAP 52 A/15 CARTE
EDITION 2 MCE ÉDITION

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLÉVATIONS
Feet / Pieds: 100 50 0
Metres / Mètres: 30 20 10 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds
50 100 150 200 250 300 Mètres

N.M. 1° 18' W 1990 23 Mils
N.G. 1° 19' W 1990 23 Mils
Grid north / Nord de quadrillage
Magnetic north / Nord magnétique

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1974
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 0.6'

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1974
Variation annuelle décroissante 0.6'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 16
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M.
16U	CK

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

95 96 97 98 / 95 96 97 98

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE: CHURCH - ÉGLISE (as above / ici dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
LONGITUDE EST: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 5
975

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
LATITUDE NORD: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en-dessous du repère: 98
Estimate tenths of a square from this line northward to point:
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4
GRID REFERENCE: 984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)
La prochaine référence similaire est à 100.000 mètres (environ 63 milles)

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (NGS 84)
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	add	0.1"
	Longitude -	add	0.2"
Grid:	Northing -	add	223m
	Easting -	add	1m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (NGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	additionner	0.1"
	Longitude -	additionner	0.2"
Quadrilage :	Ordonnée (N) -	additionner	223m
	Abscisse (E) -	additionner	1m

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Updated from aerial photographs taken in 1972. Culture check 1973. Printed 1975.

© Canada Copyrights Reserved 1975

Roads: / Routes:

hard surface, all weather	pavée, toute saison
hard surface, all weather	pavée, toute saison
loose or stabilized surface, all weather	gravier aggloméré, toute saison
loose surface, dry weather and unclassified streets	de gravier, temps sec et rues hors classe
cart track	de terre
trail or portage	sentier ou portage

dual highway — 2 chaussées séparées — more than 2 lanes / plus de 2 voies
2 lanes — 2 voies — less than 2 lanes / moins de 2 voies
2 lanes or more — 2 voies ou plus — less than 2 lanes / moins de 2 voies

GREENWICH LAKE

THUNDER BAY DISTRICT

ONTARIO

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres
Yards 1000 0 1000 2000 3000 4000 Verges

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official.
Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 50 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie sauraut gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.
Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1972. Vérification des ouvrages en 1973. Imprimée en 1975.

© Canada 1975, tous droits réservés

GREENWICH LAKE
52 A/15
EDITION 2