LYSANDER LAKE
52 P/13
EDITION 2 ÉDITION

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:		
	SERIES / SÉRIE	A 751
	MAP / CARTE	52 P/13
	EDITION / ÉDITION	2 MCE

Upper Windigo Lake 132 km

Spruce River
Keech Lake 1160±
Lysander Lake 1150±
Wabasiska Lake
Pikotowuk Lake 1140±
Tullabee Lake 1110±
Cawston Lakes
Margaree Lake
Shred Lake
1080±
Kwatawaskat Creek
Mekwaysee Creek
Silk Creek
Lysander Creek
Communication 515
Winter Road
Surveyed Line
PIPESTONE RIVER PROVINCIAL PARK
OTOSKWIN-ATTAWAPISKAT RIVER PROVINCIAL PARK
BADESDAWA RIVER
BADESDAWA LAKE
OTOSKWIN RIVER
BC CC

Roads: / Routes:

loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 lanes or more / 2 voies ou plus
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	less than 2 lanes / moins de 2 voies
unclassified road or street	route non classée ou rue	
cart track	de terre	
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INFORMATION CURRENT AS OF 1993. PUBLISHED 1995.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1995. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

LYSANDER LAKE
KENORA DISTRICT
ONTARIO

Scale 1:50 000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Metres 30 20 10 0 50 100
Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Feet

CONTOUR INTERVAL 25 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1983
Transverse Mercator Projection

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
150 200 250 300 Mètres
500 600 700 800 900 1000 Pieds

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 25 PIEDS
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain, 1983
Projection transverse de Mercator

Coordinate Conversion NAD 83 (WGS 84) to NAD 27
Mean values this map

Geographic:	Latitude -	subtract	0.2"
	Longitude -	subtract	0.2"
Grid:	Northing -	subtract	224m
	Easting -	subtract	3m

Conversion des coordonnées NAD 83 (WGS 84) à NAD 27
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	soustraire	0.2"
	Longitude -	soustraire	0.2"
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	soustraire	224m
	Abscisse (E) -	soustraire	3m

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1993. PUBLIÉE EN 1995.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1995. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

T.N. N.G.
0°43' ORIGU 13 Mils
2°10' ORIGU 38 Mils
Variation annuelle croissante 5.8' — Annual change increasing 5.8'
Variation moyenne — Mean Variation
Variation — Variation

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1994
FOR CENTRE OF MAP
Annual change increasing 5.8'

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1994
Variation annuelle croissante 5.8'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 16
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m
16 U	BC / CC

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE	CHURCH - EGLISE	(as above) (ci-dessus)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point: ABSCISSE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère:		97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:		5
		975
NORTHING: Read number on grid line immediately below point: ORDONNÉE. Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère:		98
Estimate tenths of a square from this line northward to point: Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:		4
		984
GRID REFERENCE / REFERENCE AU QUADRILLAGE		975984

Nearest similar grid reference 100 000 metres
La référence similaire la plus près est à 100 000 mètres

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 15
LES AMORCES BRUNES NUMÉROTÉES REPRÉSENTENT LE QUADRILLAGE U.T.M. DE 1000 MÈTRES

90°30' 89°30' 52°15' 51°30'

53 B/1	53 A/4	53 A/3
52-O/16	52 P/13	52 P/14
52-O/9	52 P/12	52 P/11

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

LYSANDER LAKE
52 P/13
EDITION 2 EDITION

Energy, Mines and Resources Canada / Énergie, Mines et Ressources Canada