SHALLOW LAKE

62 P/8

EDITION 2 ÉDITION

Military users, refer to this map as: / Référence de cette carte pour usage militaire:	SERIES A 743 SÉRIE MAP 62 P/8 CARTE EDITION 2 MCE ÉDITION

METRIC/MÉTRIQUE

Canada

Eighth Base Line

Huitième ligne de base

ATIKAKI PROVINCIAL WILDERNESS PARK

LAKE WINNIPEG

LAC WINNIPEG

HECLA PROVINCIAL PARK

KAGAKEMEMISEKAK ISLANDS

Deer Island

Cairine Island

Black Island

Drumming Point

Shallow Lake

Mahijun Lake

Kapemuchak Lake

Kapemuchakemak Lake

Wuruuykamak Lake

Bloodvein River

Mackinaw Rapids

Omachekwiskwasoot Rapids

Kaskatamagan River

Kanemiunk Rapids

Sokanaw Rapids

Kakakichpechiwiak

Wuskwi Rapids

Mayemuchakap Rapids

Wahumi Lake

Rivers

PC QC

PB QB

218±

R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

160 170 180 190

257000m. E. 675000m. E. 258000m. E. 676000m. E. 291000m. E. 707000m. E. 290000m. E. 708000m. E.

96°30′ 96°00′

51°30′ 51°15′

5710000m. N. 5707000m. N. 5685000m. N. 5683000m. N.

Tp 29 Tp 28 Tp 27 Tp 26

5700

Use diagram only to obtain numerical values

APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1992
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 7.9′

N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques

DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1992
Variation annuelle décroissante 7.9′

T.N. N.G. 2°09′ 06'09 38 Mils 2°44′ 06'09 49 Mils

Grid north — Nord du quadrillage
Magnetic north — Nord magnétique

ONE THOUSAND METRE

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 14
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION / DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE.	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m
14 U	PC QC / PB QB / 57

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT / POINT DE REPÈRE CHURCH · ÉGLISE (as above) (ci-dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère: 97

Estimate tenths of a square from this line eastward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est: 15

975

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère: 98

Estimate tenths of a square from this line northward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord: 4

984

GRID REFERENCE / REFERENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100 000 metres
La référence similaire la plus près est à 100 000 mètres

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 15
LES AMORCES BRUNES NUMEROTÉES REPRÉSENTENT LE QUADRILLAGE U.T.M. DE 1000 MÈTRES



Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. INFORMATION CURRENT AS OF 1990. PUBLISHED 1993.

© 1993. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1990. PUBLIÉE EN 1993.

© 1993. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Roads: / Routes:

		2 lanes or more / 2 voies ou plus	less than 2 lanes / moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison		
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec		
unclassified road or street	route non classée ou rue		
cart track	de terre		
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage		

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE — POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

SHALLOW LAKE

MANITOBA

EAST OF PRINCIPAL MERIDIAN EST DU MÉRIDIEN PRINCIPAL

Scale 1:50 000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles

Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

Metres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres

Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pieds

CONTOUR INTERVAL 10 METRES
Elevations in Metres above Mean Sea Level
North American Datum 1983
Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 10 MÈTRES
Altitudes en mètres
Système de référence géodésique nord-américain, 1983
Projection transverse de Mercator

Coordinate Conversion NAD 83 (WGS 84) to NAD 27
Mean values for this map

Geographic:	Latitude -	subtract	0.2″
	Longitude -	subtract	1.6″
Grid:	Northing -	subtract	224m
	Easting -	add	37m

Conversion des coordonnées NAD 83 (WGS 84) à NAD 27
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques :	Latitude -	soustraire	0.2″
	Longitude -	soustraire	1.6″
Quadrillage :	Ordonnée (N) -	soustraire	224m
	Abscisse (E) -	additionner	37m

SHALLOW LAKE
62 P/8
EDITION 2 ÉDITION

Energy, Mines and Resources Canada
Énergie, Mines et Ressources Canada